



PANELRADIATORER




COPA
RADIATORER

1 TYPE 11

= Lagervarer

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	750	900
300	Watt:	88	98	119	138	165	191
400	Watt:	118	131	159	184	219	255
500	Watt:	147	164	198	231	274	318
600	Watt:	177	197	238	277	329	382
700	Watt:	206	230	278	323	384	445
800	Watt:	236	263	317	369	439	509
900	Watt:	265	295	357	415	494	573
1000	Watt:	295	328	396	461	549	636
1100	Watt:	324	361	436	507	604	700
1200	Watt:	354	394	476	553	658	764
1400	Watt:	413	460	555	645	768	891
1500	Watt:	443	493	595	692	823	955
1600	Watt:	472	525	634	738	878	1018
1800	Watt:	531	591	714	830	988	1145
2000	Watt:	590	657	793	922	1097	1273
2200	Watt:	649	722	872	1014	1207	1400
2500	Watt:	738	821	992	1153	1372	1596
2600	Watt:	767	854	1031	1199	1427	1655
3000	Watt:	885	985	1189	1383	1646	1909

Temperatursæt 60/40/20



Anboringer: 4 x 1/2"
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 10 bar.
 Prøvetryk: 13 bar.
 L-vægkonsol: 2 afstandsmuligheder:
 30 eller 45 mm

A	300	400	500	600	750	900
B	245	345	445	545	695	845
C	50					
D	17					


Alle tal er mm

Alle radiatorer leveres med vægkonsoller, luftskruer og prop.
 NB: Leveringstid på panelradiatorer ud over lagerprogram er ca. 9 uger.

TYPE 21

 = Lagervarer **2**

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	750	900
300	Watt:	119	151	179	205	238	271
400	Watt:	159	201	239	273	317	361
500	Watt:	199	251	298	341	396	451
600	Watt:	238	301	358	409	475	541
700	Watt:	278	351	418	478	554	631
800	Watt:	318	401	477	546	634	722
900	Watt:	358	452	537	614	713	812
1000	Watt:	397	502	597	682	792	902
1100	Watt:	437	552	656	750	871	992
1200	Watt:	477	602	716	819	950	1082
1300	Watt:	517	653	776	887	1030	1173
1400	Watt:	556	703	835	955	1109	1263
1500	Watt:	596	763	895	1023	1188	1353
1600	Watt:	636	803	955	1091	1267	1443
1800	Watt:	715	903	1074	1228	1426	1624
2000	Watt:	795	1004	1193	1364	1584	1804
2200	Watt:	874	1104	1313	1501	1743	1984
2500	Watt:	993	1255	1492	1706	1980	2255
2600	Watt:	1033	1305	1551	1774	2059	2345
3000	Watt:	1192	1505	1790	2046	2376	2706




Temperatursæt 60/40/20

Anboringer: 4 x 1/2"
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 10 bar.
 Prøvetryk: 13 bar.
 L-vægkonsol: 2 afstandsmuligheder:
 30 eller 45 mm

A	300	400	500	600	750	900
B	245	345	445	545	695	845
C	70					
D	35					
Alle tal er mm						

Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.
 NB: Leveringstid på panelradiatorer ud over lagerprogram er ca. 9 uger.

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	750	900
300	Watt:	154	194	231	265	309	353
400	Watt:	205	259	309	354	412	471
500	Watt:	256	324	386	442	516	589
600	Watt:	307	389	463	531	619	707
700	Watt:	359	453	540	619	722	825
800	Watt:	410	518	617	707	825	942
900	Watt:	461	583	694	796	928	1060
1000	Watt:	512	648	772	884	1031	1178
1100	Watt:	563	713	849	973	1134	1296
1200	Watt:	615	777	926	1061	1237	1414
1300	Watt:	666	842	1003	1150	1341	1532
1400	Watt:	717	907	1080	1238	1444	1649
1500	Watt:	768	972	1158	1327	1547	1767
1600	Watt:	819	1037	1235	1415	1650	1885
1800	Watt:	922	1166	1389	1592	1856	2120
2000	Watt:	1024	1296	1543	1769	2062	2356
2200	Watt:	1127	1425	1698	1945	2269	2592
2500	Watt:	1276	1620	1929	2211	2578	2945
2600	Watt:	1332	1684	2006	2299	2681	3063
3000	Watt:	1537	1943	2315	2653	3093	3534



Temperatursæt 60/40/20

Anbringer: 4 x 1/2"
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 10 bar.
 Prøvetryk: 13 bar.
 L-vægkonsol: 2 afstandsmuligheder:
 30 eller 45 mm


A	300	400	500	600	750	900
B	245	345	445	545	695	845
C	104					
D	52,5					
Alle tal er mm						

Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.
 NB: Leveringstid på panelradiatorer ud over lagerprogram er ca. 9 uger.

TYPE 33

 = Lagervarer **4**

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	750	900
300	Watt:	220	277	330	379	447	516
400	Watt:	293	369	440	505	597	688
500	Watt:	366	462	550	631	746	860
600	Watt:	439	554	660	758	895	1032
700	Watt:	513	647	770	884	1044	1204
800	Watt:	586	739	880	1010	1193	1376
900	Watt:	659	831	990	1137	1342	1548
1000	Watt:	732	924	1100	1263	1491	1720
1100	Watt:	806	1016	1210	1389	1640	1891
1200	Watt:	879	1108	1320	1516	1790	2063
1300	Watt:	952	1201	1430	1642	1939	2235
1400	Watt:	1025	1293	1540	1768	2088	2407
1500	Watt:	1099	1386	1650	1895	2237	2579
1600	Watt:	1172	1478	1760	2021	2386	2751
1800	Watt:	1318	1663	1980	2273	2684	3095
2000	Watt:	1465	1847	2200	2526	2983	3439
2200	Watt:	1611	2032	2420	2779	3281	3783
2500	Watt:	1831	2310	2751	3158	3728	4299
2600	Watt:	1904	2402	2860	3284	3877	4471
3000	Watt:	2197	2771	3300	3789	4474	5159



Temperatursæt 60/40/20

Anboringer: 4 x 1/2"
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 10 bar.
 Prøvetryk: 13 bar.
 L-vægkonsol: 2 afstandsmuligheder:
 30 eller 45 mm

A	300	400	500	600	750	900
B	245	345	445	545	695	845
C	160					
D	52,5					
Alle tal er mm						

NB: Leveringstid på panelradiatorer ud over lagerprogram er ca. 9 uger.

**Radiatorforskruing - 1/2"**

40 5000 004 - lige
40 5001 004 - vinkel

**1'er bøjning - fornicket - 1/2"**

40 5024 004

**Exentriker - N/N - 1/2"**

32 0095 104 - 10 mm pr. stk.
32 0095 204 - 20 mm pr. stk.
32 0095 304 - 30 mm pr. stk.
32 0095 404 - 40 mm pr. stk.
32 0095 504 - 50 mm pr. stk.
32 0095 704 - 75 mm pr. stk.

**Klemring t/ kobber- & stålør**

40 1790 922 3/8" - 12 mm
40 1790 923 1/2" - 12 mm
40 1790 925 1/2" - 15 mm

**Eksklusiv aftappingsventil.**

40 5642 304 pr. stk.

Nippel muffe - 1/2" - 3/8"

40 5005 026 pr. stk.

**Samleled til radiator**

O1019304

3/4" union - 2 x 1/2" - fornicket

O1028161

Nippel 1/2" - 3/4"

**Gulvben t/panelradiatorer**

G940 Uni- standard pr. stk.

G940 Raw

- ekstra høj (300 mm) pr. stk.

**Rosette t/ gulvben**

Ros940Uni pr. stk.

**L-vægkonsol**

950002-3/4/5/6/7/9 pr. stk.

**L-Konsol m/ afstandsstykke**

950005-W pr. sæt

**Klikbæring**

300-400-500 mm

600-750-900 mm

1600-1800-2000 mm

pr. stk.

pr. stk.



**Oventrop - ventiler - ½”
AV9 forindst. - M30 x 1½”**

O1183704 - vinkel pr. stk.
O1183804 - lige pr. stk.
O1183904 - omv. Vinkell. pr. stk.



**Oventrop - ventiler - ½”
uden forindst. - stort flow - M30 x 1½”**

O1181004 - vinkel pr. stk.
O1181104 - lige pr. stk.
O1181404 - omv. Vinkell. pr. stk.



Oventrop - føler M30 x 1½”

O1011465 – Uni LH pr. stk.
O1013066 – Vindo TH pr. stk.



Danfoss ventil RA-N - ½”

40 3202 004 - lige pr. stk.
40 3204 004 - vinkel pr. stk.
40 3205 004 - omv. Vinkell. pr. stk.



Danfoss ventil RA-G - 1-streghs - ½”

40 3282 104 - lige
40 3283 104 - vinkel



Danfoss - føler snap

40 3222 100 – RA 2990 pr. stk.



Oventrop - føler t/ danfoss snap ventiler

O1011475 – Uni LD pr. stk.
O1013076 – Vindo LD pr. stk.



Fjernfølere

Danfoss RA 2992
40 3224 100 pr. stk.



Oventrop LH - 2mt. - M30 x 1½”

O1011665 pr. stk.



Oventrop FH -termostat med fjernbetj. - 2 mtr.

O1012295 pr. stk.



MH CON - telestat m/batteri”

O1150665 pr. stk.

R Tronic - rumføler m/display

O1150680 pr. stk.